



Adams Rite 7100-319-628-1 ANSI Tip



Genel

Adams Rite 7100-319-628-1 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olduğu ahşap, çelik ve alüminyum kapılar için uygundur. Standart modele göre farkı, kapı durumu izleme kontağının bulunmasıdır. Yüksek dayanıklılık seviyesi ile sağladığı güvenlik ve enerji varken yada yokken kilitli kalacak şekilde çalışabilmesi tercih edilmesinin en nemli nedenleri arasındadır.

Özellikler

- *Günlük geçiş sayısının fazla olduğu ahşap, çelik ve alüminyum kapılar için uygundur.
- *"Enerji varken/yokken kilitli" çalışacak şekilde montaj esnasına göre çalışır.
- *Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağ yada sol kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- *Normal çalışma gerilimi 12 V DC olup, 24 VDC modeli opsiyonel olarak mevcuttur.
- *Gövde tek parça çinko-alüminyum döküm olup, hareketli kilit karşılığı paslanmaz çelik malzemedendir.
- *Adams Rite 4750 serisi yüksek güvenli kilitler ile uyumludur.

Uygulama

- *Ahşap, çelik ve alüminyum kapılar
- *Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

Teknik Özellikler

Çalışma Prensibi	Enerji varken/yokken kilitli (değiştirilebilir)
Çektiği Akım	0,332 A @ 12 VDC
Çalışma Voltajı	12 V DC
Dayanıklılık	907 kg
Gövde	Çinko - Alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Paslanmaz Çelik
Alınlık	Alüminyum
Kapı Durumu İzleme Kontakı	Mevcut