

# Shearmagnet Kilit



## Adams Rite 1354-0201



### Genel

Adams Rite 1354-0201 elektromekanik kilit yüksek dayanma gücüne ihtiyaç gösteren kapılarda kullanılır. Manyetik ve mekanik kilitleme birarada 1.500 kg'lık bir dayanma kapasitesine ulaşır. Yüzey tip uygulamada kullanılır.

### Özellikler

- \*"Enerji varken kilitli (fail safe)" kalma esnasına göre çalışır.
- \*Yalnızca yüzey tip uygulamada kullanılır. Cam kapılar için opsiyonel yüzey tip montaj braketi mevcuttur.
- \*1.500 kg tutma kapasitesine sahiptir.
- \*Normal çalışma gerilimi 12 - 24 V DC olarak seçilebilir.
- \*Yatay ve dikey uygulama yapılabilir.
- \*Kilit durumunu gösteren (kilitli/açık) izleme kontağı mevcuttur.
- \*Kapının kapandıktan sonra kilitleme gecikmesi 1-30 saniye arasında ayarlanabilir.

### Uygulama

- \*Cam, ahşap, çelik ve alüminyum kapılar
- \*Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

### Teknik Özellikler

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Çalışma Prensipleri         | Enerji varken kilitli (fail safe) |
| Çektiği Akım (çekme anı)    | 1,5 A @ 12 VDC ; 1,5 A @ 24 VDC   |
| Çektiği Akım (kilitli iken) | 0,5 A @ 12 VDC ; 0,4 A @ 24 VDC   |
| Çalışma Voltajı             | 12 - 24 V DC                      |
| Dayanıklılık                | 1.500 kg                          |
| Gövde                       | Alüminyum muhafaza içinde çelik   |
| Max. Kapı Aralığı           | 8 mm                              |
| Kilit Durumu İzleme Kontakı | Mevcut                            |